

SYSTÉM CEMENTOVÝCH STĚREK ECOBETON

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

- tenkovrstvé cementové stěrky
- vysoká flexibilita a adheze k podkladu
- pro exteriérní a interiéurní použití
- pro vertikální a horizontální použití
- pro pěší a automobilové použití

POROVNÁNÍ CEMENTOVÝCH A EPOXIDOVÝCH STĚREK

Cementová báze

- ✓ Aplikace na vlhký podklad
- ✓ Vhodné do vlhkých prostor (koupelny, sprch. kouty)
- ✓ Vhodné do exteriéru – také na asfalt
- ✓ Stačí pouze přidat vodu – netoxické
- ✓ Odolnost roste v čase
- ✓ Přírodní vzhled
- ✓ Ekologický
- ✓ Ekonomický

- * Potřebná praxe pro aplikaci
- * Barevnost cementu není přesná
- * Vytvrzení minimálně 72 hodin

Pryskyřice nebo epoxid

- * Vlhkostní omezení
- * Nevhodné do vlhkých prostor (koupelny, sprch. kouty)
- * Poměrně obtížná aplikace v exteriéru
- * 2-3 komponenty (díly) – riziko lidských chyb
- * Vysoké nároky na údržbu
- * Umělý vjem
- * Ne-ekologický
- * Drahý

- ✓ Samonivelační
- ✓ Barvy jsou jednotné
- ✓ Rychlé vytvrzení

PŘÍPRAVA PODKLADU

Náklady přípravy povrchu jsou mnohem levnější než náklady na následné opravy.

Náklady přípravy podkladu vždy závisí na stavu podkladu.

Příprava podkladu je rozhodující. **Kvalita podkladu určuje kvalitu stěrky.**